

Semáforo Contador RAV de 2 Dígitos en Cuerpo de Aluminio de 400mm*400mm

• Características del Producto

- *Larga vida útil con ahorro de energía*
- *Fuerte adaptabilidad al entorno.*
- *Tiempos de cambio cortos entre los colores.*
- *Emisión de superficie LED con alta visibilidad*
- *Cuerpo semafórico de aluminio inyectado con fijación mediante soporte basculante*
- *gabinete estanco de chapa 16 con fijación doble abrazadera metalica*
- *Propiedades altamente durables (resistente al agua y al polvo)*
- *Cumple con estándares internacionales (UNE-EN 12.368)*

Parámetros Técnicos

Temperatura de Funcionamiento	-40℃~+80℃
IP	Ip53
Material de la Carcasa	Aluminio
Alcance visual	≥300m
Tamaño (mm)	400*400
Voltaje de funcionamiento	AC85-264V
Frecuencia de funcionamiento	60HZ/50HZ
Rojo	80 pcs LED, Brillo: 4360~6300mcd, Longitud de onda: 625±5nm, Ángulo de visión: 30° potencia: ≤ 8 W.
Verde	129 pcs LEDs, Brillo: 8667~12480mcd, Longitud de onda: 505±5nm, Ángulo de Visión: 30° potencia: ≤ 8 W.

REGER